

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom
ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265



Invacare® Aviva® RX40Modulite AA1

Elektryczny wózek z napędem na tył







- Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
- tel.: 603 590 213
- Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
- tel.: 503 711 911
- Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
-tel.: 536 447 544



Usługa dostosowywania Invacare Unique
Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny :

Orientacyjna cena — użyj konfiguratora na stronie Invacare Pro, aby wygenerować wyceny lub zamówienia bez niezgodności.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	*Cena wózka w wersji podstawowej została podana w PLN
JBF0024	<input type="checkbox"/>	AVIVA RX 40 AA1 Zawiera moduł zasilania 120 A, akumulatory 73 Ah - Maksymalna waga użytkownika do 136 kg	NC : 1259	26 600,00	
PODWOZIE AVIVA RX					
JBF2810	<input type="checkbox"/>	Podwozie wąskie (560 mm/22")		◆	**Ceny opcji zostały podane w EURO
JBF2830	<input type="checkbox"/>	Podwozie szerokie (635 mm/25")	NC : 1244	333,65	
RODZAJ SIEDZISKA					
RAMA I PŁYTA SIEDZISKA / SIEDZISKO TYPU SLING					 2111  2112
JBF2111	<input type="checkbox"/>	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm Dodatkowe 50 mm		◆	
JBF2112	<input type="checkbox"/>	Teleskopowa rama siedziska +siedzisko typu sling z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska Dodatkowe 50 mm		120,38	
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA					
JBF2121	<input type="checkbox"/>	380 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705	○	
JBF2122	<input type="checkbox"/>	430 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	
JBF2123	<input type="checkbox"/>	480 mm- Płyta siedziska	NC : 2702, 2704, 2706	○	
JBF2124	<input type="checkbox"/>	530 mm - Płyta siedziska	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	120,38	
ZESTAW BODYFIT					 2143  2147 2144
JBF2106	<input type="checkbox"/>	Zestaw Bodyfit -wysuwane wsporniki oparcia i punkt obrotu (wysięg: 1 cal/2,54 cm na stronę)	NC : 2124, 2192, 2194	○	
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA					
JBF2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	
JBF2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	
JBF2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	
PODUSZKI SIEDZISKA					
JBF2142	<input type="checkbox"/>	Poduszka MatrxFlo-tech o szerokości siedziska 530: Flo-tech Contour		◆	
JBF2143	<input type="checkbox"/>	Poduszka MatrxFlo-tech Contour Visco; (rozciągliwy materiał)	NC : 2136, 2124	84,36	
JBF2147	<input type="checkbox"/>	Poduszka MatrxFibra , grubość 90 mm. Wydłużony czas realizacji: + 4 dni		293,84	
JBF2144	<input type="checkbox"/>	Poduszka MatrxFi (siateczka)		293,84	

PODPARCIE OPARCIA				
JBF2162	<input type="checkbox"/>	Rurki długie(540 mm)		○
JBF2163	<input type="checkbox"/>	Rurki krótkie (480 mm)	NC : 2173	◆
RĄCZKI				
JBF2107	<input type="checkbox"/>	Rączki		◆
JBF2108	<input type="checkbox"/>	Rurki bez rączek	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	203,79
TAPICERKA OPARCIA/ PODUSZKA				
JBF2171	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z możliwością regulacji pasami, nakładka nylonowa wysokość = 540 mm / 8 pasów;krótki = 480 mm / 7 pasków mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki	NC : 2152, 1445, 2155, 2230, 2247,1288, 1289	◆
JBF2179	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Flex3 z regulacją pasami, nakładka nylonowa wysokość = 540 mm/ 8 pasków; krótki = 480 mm / 7 pasków, (mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	196,21
JBF2173	<input type="checkbox"/>	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna Flex3; płyta oparcia z regulacją szerokości i wysokości 560 mm - 790 mm	NC : 2163, 2128	164,93
JBF2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 400 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124	798,10
JBF2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124	798,10
JBF2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Back , wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124	717,54
JBF2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite TR Back, wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124	717,54
JBF2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Deep Back, wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124	717,54
Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!				
KOLOR TAPICERKI				
JBF2151	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny	NC : 2179	◆
JBF2152	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny Dartex	NC : 2171	71,09
JBF2155	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	NC : 2171, 2179	100,47
BOCZEK (para)				
JBF2191	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek typu T-arm , standardowy zakres regulacji od płyty siedziska: 245 - 315 mm		◆
JBF2181	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek typu T-arm, zwiększony zakres regulacji wysokości od płyty siedziska: 295 - 365 mm		60,66
JBF2198	<input type="checkbox"/>	Wyściełany boczek ze zintegrowaną osłoną z tkaniny	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, Podparcie biodra	247,39
JBF2183	<input type="checkbox"/>	Wzmocnione boczki. Zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	NC : Podparcie biodra	120,38
JBF2193	<input type="checkbox"/>	Odchylany boczek, maksymalna waga użytkownika do 150 kg	NC : 1445, 2179	128,91
JBF2192	<input type="checkbox"/>	Boczek Regulacja wysokości w zakresie 230 - 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51
JBF2194	<input type="checkbox"/>	Boczek Regulacja wysokości w zakresie 300 - 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51
PODŁOKIETNIK (para)				
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Krótki (325 mm)	NC : 2198	◆
JBF2196	<input type="checkbox"/>	Długi (375 mm)	NC : 2132, 2198	78,67
JBF2197	<input type="checkbox"/>	Długi, ergonomiczny podłokietnik (397 mm)	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	113,74
PODPARCIE BIODER				
JBF2184	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
JBF2186	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar1 230 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
JBF2188	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar1 330 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
JBF2185	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
JBF2187	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 230 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
JBF2189	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 330 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05
MONTAŻ OSPRZĘTU DO PODKŁADEK BIODROWYCH				
JBF2164	<input type="checkbox"/>	Osprzęt do podkładek na biodra (6,1" / 155 mm wysokość)		◆
JBF2165	<input type="checkbox"/>	Osprzęt do podkładek na biodra (8,1" / 206 mm wysokość)		○
ZAGŁÓWEK/ PODPARCIE KARKU (Dartex)				
JBF1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek - regulacja obustronna	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	237,91
JBF1427	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z podparciem na policzki	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	313,74
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Standardowa podkładka Elan 255 mm / 10" szerokość z/standardowy pokrowiec (ESP26)	NC : 2230, 2247	383,89
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" z/standardowy pokrowiec (EOP23)	NC : 2230, 2247	427,49
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Podkładka na zagłówek 4- punktowy Elan 280x255 mm / 11"x10" z/standard	NC : 2230, 2247	559,24
JBF1495	<input type="checkbox"/>	Zagłówek inny niż Invacare — bez elementów montażowych. Z usztywnieniem oparcia/pałąkiem śr. 22 mm w połączeniu z teleskopową ramą siedziska/tylnymi rurkami	NC : 2229	○



2171



2173



2191



2198



Hip support



1432





1427










2325




2327


PAŁĄK					 1445 
JBF1307	<input type="checkbox"/>	Pałak (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC : 2108	43,60	
PODPARCIE BOCZNE(para: Dartex)					
JBF1445	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	335,55	
PODNOŚNIK SIEDZISKA / OPCJA POCHYLENIA					
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Ręcznie ustawianie pochylenia	NC : 1401,2054	◆	
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie „stałego obrót”, pochylenie 20°	NC : 1401,2054, 2201	412,32	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie pochylenia (0°-30°) z opcją CoG	NC : 1401,2054, 2201	787,68	
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne podnoszenie siedziska z mechanicznym ustawieniem pochylenia (300 mm, 30°) z opcją CoG	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 634,12	
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA - Mierzone bez poduszki siedziska przy 0°					
JBF2857	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 435 mm		◆	
JBF2858	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 460 mm	NC : 2054	○	
JBF2859	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 485 mm	NC : 2054	○	
OPCJA POCHYLENIA (tylko jeśli wybrano opcję 1093 lub 1094)					
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Stałe pochylenie do przodu o 5°, mocowanie dodatkowe	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	424,64	
KOŁYSKA					
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Ręczna regulacja oparcia (stoponiowo co 3,75°) 90° - 120°		◆	
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie kołyski 30°	NC : 2201	709,00	
PODNOŻKI					
PODNOŻKI MOCOWANE CENTRALNIE					
JBF0556	<input type="checkbox"/>	Podnóżek montowany centralnie, z możliwością regulacji kąta. Długość: 280 - 385 mm	NC : 0517, 1244	563,03	
JBF0589	<input type="checkbox"/>	Podnóżek LNX Power, mocowany centralnie, z kompensacją długości. Długość: 340 - 410 mm	NC : 2201, 1244	1 712,80	
PŁYTY PODNÓŻKA/ PLATFORMA					
JBF2365	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości S (szerokość 127 x 190 mm głębokość / 5"x7,5")		○	
JBF0559	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości M (szerokość 140 x 240 mm głębokość / 5.5"x9.5")		◆	
JBF0516	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości L (szerokość 150 x 290 mm głębokość / 6"x11.5)		124,17	
JBF0517	<input type="checkbox"/>	Platforma z regulacją kąta M (szerokość 305 x 275 mm głębokość / 12"x10,75")	NC : 0556	124,17	
MOCOWANIE PODNÓŻKA (PARA)					
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Standardowe 80° (para), niższa długość podudzia: 350-450 mm	NC : 0504	◆	
JBF0503	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari F (para) niższa długość podudzia, wysokość: 290 - 460 mm, regulacja kąta: 70 - 0° za pomocą narzędzi		○	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Vari A (para) niższa długość podudzia: 290 - 460 mm regulacja kąta: 70 - 0° z pokrętkiem i podkładką pod łydki	NC : 0512	271,09	
JBF0531	<input type="checkbox"/>	ADE (para), niższa długość podudzia: 290 - 460 mm, mechaniczna regulacja kąta: 80 - 0° z podkładką pod łydki	NC : 0512, 2201	1 507,11	
TYP PODNÓŻKA / PARY					
JBF0512	<input type="checkbox"/>	Stała para podnóżków	NC : 0501, 0533, 0531	◆	
JBF0504	<input type="checkbox"/>	Para regulowanych podnóżków	NC : 0501, 0526	○	
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości	NC : 0501	106,16	
PILOTY LINX					
PODSTAWOWE PILOTY z proporcjonalnym Joystickiem + WSPORNIKI					
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Pilot LiNX DLX-REM110 = Tylko napęd	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Pilot LiNX DLX-REM211 = napęd i siłowniki	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○	
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Pilot LiNX DLX-REM216 = napęd, siłowniki i światła	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab LiNX, interfejs użytkownika z ekranem dotykowym DLX-REM400	NC : 2220	1 137,44	
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab LiNX bez joysticka dla użytkowników z alternatywnym dostępem DLX-REM500 Wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika/ alternatywnego joysticka: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC : 2220, 2270	1 712,80	
OPCJA PRZEŁĄCZANIA - REM400					
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Zaprogramowany moduł przełącznika dwustabilnego f. REM400 (DLX-SW400TGL)	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	

PODSTAWOWA POZYCJA MONTAŻU PILOTA I WYŚWIETLACZA				
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik prawy	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik lewy	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Tylko na zamówienie
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,prawy- Nucleus	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,lewy- Nucleus	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dodatkowo	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dodatkowo	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie
DUAL CONTROL LiNX - PODWÓJNE STEROWANIE LiNX + WSPORNIKI				
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 563,98
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, dodatkowy	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, dodatkowy	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, zdejmowany	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, zdejmowany	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	
Jeżeli na wysuwanym wsporniku ma być zamontowanych kilka joysticków (montaż centralny) (2213/2214), wybierz opcję 2215				
LiNX — KOMPAKTOWE PILOTY + WSPORNIKI(WYMAGAJĄ PILOTA GŁÓWNEGO) (DLX-REM400 lub DLX-REM500)				
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny kompaktowy pilot DLX-CR400	NC : 2201, 2203, 2204	1 191,47
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny kompaktowy pilot Low Force DLX-CR-400LF	NC : 2201, 2203, 2204	1 312,80
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Montaż prawy	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Montaż lewy	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany, prawy (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany, lewy (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI, WYMAGA PODSTAWOWEGO PILOTA (DLX-REM400 lub DLX-REM500)				
JBF2229	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick sterowany podbródkiem (ASL138) WYBRANY ZAGŁÓWEK ZAWSZE Z STANDARDOWYM OSPRZĘTEM MONTAŻOWYM	NC : 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	3 011,37
JBF1289	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	
JBF1288	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	
JBF1287	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, elektryczny	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 445,50
JBF1286	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, elektryczny	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 445,50


Technologia Head Control ATOM				
JBF2230	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (ATOM, ASL104) i ze standardowymi skrzydełkami M3M3	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest	5 648,34
JBF2247	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest	5 648,34
TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI(z technologią ATOM)				
JBF2257	<input type="checkbox"/>	TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI (ASL106)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, prawa- Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, lewa- Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (Opcja specjalna)		Na zamówienie
LiNX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIAMI I WSPORNIKAM				
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Joystick proporcjonalny MEC (sterowanie Micro Extremity ASL130)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick zdalnie sterowany o dużej wytrzymałości z przełącznikiem trybu (ASL133)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, prawy (100x150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, lewy (100x150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Możliwość Indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie
PRZEŁĄCZNIK 10-kierunkowy LiNX				
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózków z napędem elektrycznym		530,81
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla użytkownika	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla użytkownika	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu		○
AKCESORIA LiNX				
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : 2706	236,02
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Montaż z prawej strony		○
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Montaż z lewej strony		○
Zdalny przełącznik zatrzymania				
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Zdalny przełącznik zatrzymania (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28
MODUŁ INPUT200				
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Moduł IN200 (port Jack dla zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9)	NC : 2220	349,76
INNE KOMPONENTY/AKCESORIA LiNX				
JBF2300	<input type="checkbox"/>	Tylko do dołączenia		○
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Tylko do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)		Na zamówienie
PRZYCISKI BUDDY				
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Red Buddy Button		130,81
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Yellow Buddy Button		130,81
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Green Buddy Button		130,81
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Blue Buddy Button		130,81
PRZEŁĄCZNIK EGG				
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik Egg , czarny		103,32
PRZYCISKI PIKO				
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Red Piko Button		130,81
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Yellow Piko Button		130,81
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Green Piko Button		130,81
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Orange Piko Button		130,81
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Blue Piko Button		130,81
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Black Piko Button		130,81




2230




2247




2233




























2251



2253



POKRĘTŁA JOYSTICKA BODYPOINT					 <div>2721 2722</div>  <div>2723</div>  <div>2724</div>  <div>1681</div>	
JBF2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy w kształcie litery U joystick, Bodypoint PC101A		100,00		
JBF2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy w kształcie litery U joystick, Bodypoint PC102A		100,00		
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Wypukły, gumowy joystick, Bodypoint PC107A		100,00		
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Joystick w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A		100,00		
ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	5:1 ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA (9-pinowe złącze Sub D na 5 portów jack)		151,66		
SZCZEGÓŁY ROZSTAWU OSI						
KOLORY					 <div>2871</div>  <div>2872</div>  <div>2873</div>  <div>2874</div>  <div>2875</div>  <div>2865</div>  <div>2866</div>  <div>2867</div>  <div>2868</div>	
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona czarno-antracytowa		-284,36		
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona srebrna		-284,36		
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Bengal Red		-284,36		
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Mercury Blue		-284,36		
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Midnight Purple		-284,36		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium — indywidualny kolor osłony (zawiera kolorowe paski na oparciu Modulite)		781,99		
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Racing Green Shroud RAL6035		○		
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026		○		
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Frosty Blue RAL5025		○		
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Gold RAL1035		○		
KOLORY FELG						
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Średni zakres- felgi w kolorze czarnym		-80,57		
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze srebrnym		-80,57		
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Bengal Red		-80,57		
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Mercury Blue		-80,57		
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Midnight Purple		-80,57		
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - indywidualny kolor felg		207,58		
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Racing Green RAL6035		○		
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026		○		
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Frosty Blue RAL5025		○		
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Gold Rim RAL1035		○		
WIDELCE						
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Widelec jednoramienny		◆	    	
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Widelec dwuramienny		○		
KOŁA						
JBF0835	<input type="checkbox"/>	Koła pneumatyczne 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)		◆		
JBF0836	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)		○		
JBF0838	<input type="checkbox"/>	Koła z oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)		61,61		
JBF0828	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm)	NC : 1223	149,76		
BLOKADA KÓŁ						
JBF1490	<input type="checkbox"/>	BLOKADA KÓŁ	NC : (2631+1416)	218,01		
KOŁA NAPEĐDOWE						
JBF0704	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pneumatyczne 14" (355 mm) x 3" (75 mm)		◆		
JBF0705	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pełne 14" (355 mm) x 3" (75 mm)		238,86		
JBF0706	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE z oponami antyprzebiciowymi 14" (355 mm) x 3" (75 mm)		61,61		
ZAWIESZENIE						
ZAWIESZENIE CTC						
JBF2870	<input type="checkbox"/>	ZAWIESZENIE CTC - Control - Traction - Comfort <i>(kontrola, trakcja, komfort)</i>		◆		
DOSTOSOWANE USTAWIENIA ZAWIESZENIA dla RX20/RX40						
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Miękkie (zalecane dla użytkownika o wadze do 70 kg)	NC : 1094	○		
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Średnie (zalecane dla użytkownika o wadze do 90 kg)	NC : 1094	○		
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 110 kg)		○		
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Bardzo twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 136 kg)		○		

4-biegunowy TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI					
Silniki					
JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 6 km/h			
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/h			
JBF1223	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/dla - ustawienie dla silnika o bardzo dużej prędkości. Zawsze w połączeniu z akumulatorami 73,5 Ah	NC : 0828, 1259, 1260		
AKUMULATOR					
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah Żelowy	NC : 0024, 1223		
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah Żelowy	NC : 0024, 1223, 1450		
ŻYROSKOP					
G-Trac					
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac			1 034,12
ŁADOWARKA					
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (IP44)			
SP1606545	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (UK)			
OPCJE					
ANTYTIPERRY				 1244  1329  2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706	
JBF1205	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPER			
OŚWIETLENIE					
JBF1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30 Lux	NC : 2201, 2203		
JBF2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED, wyjątkowo jasny, z kierunkowskazami i reflektorami 60 Lux	NC : 2201, 2203		402,84
SYSTEM KERB RIDER					
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider	NC : 0522, 2830, 0556, 0589		291,00
PRZYGOTOWANIE DO STACJI DOKUJĄCEJ					
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (obowiązkowy jest odpowiedni zagłówek)	NC : 1260		288,15
ZESTAW TRANSPORTOWY 4-PUNKTOWE MOCOWANIA					
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Do transportu wózka, bez użytkownika)	NC : 2894		
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)	NC : 1094		
JBF1401	<input type="checkbox"/>	6-punktowe mocowanie (wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)) wymagane w przypadku wariantów z połączonym modułem podnoszenia i pochylania	NC : 1091, 1092,1093		
PUNKTY MOCUJĄCE					
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo montowane do mocowania 4- lub 6-punktowego	NC : 1493		91,94
PASY					
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy ze standardowym mocowaniem Auto Lock na oparciu			
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z funkcją Auto Lock, elastyczny montaż na szynach bocznych	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges		50,24
JBF2701	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges		156,40
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Pas Bodypoint Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges		156,40
JBF2703	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges	133,65	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges	133,65	
JBF2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges	116,59	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem.z mocowaniem Cinch, rozmiar M		116,59	
LUSTERKO WSTECZNE					
JBF1415	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, prawe	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE,lewe	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	

AKCESORIA				
HACZYKI				
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki na torbę na siedzisku Modulite	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	149,76
UCHWYT NA KULE				
JBF1312	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, prawy	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25
JBF1363	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, lewy	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25
BŁOTNIKI (czarne)				
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na kółka		◆
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła napędowe		◆
TACKA				
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, prawa	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, lewa	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37
ZESTAW NARZĘDZI				
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		29,38
RAMPY				
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego, wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		1 787,68
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		298,58
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		559,24
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono, wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		317,54




2128



1416



1417




1404
1405



1440530



1654128



1654129



1654130