

Certyfikat w zakresie transportu

Niniejszym potwierdzamy, że wyjmowane akumulatory stosowane w naszych produktach:

e-fix (E25, E26, Esprit Action 4 NG)^{P(mały),M(rozszerzony/zwiększony)}

e-fix Esprit Action (E34)^K

e-fix eco (E35)^T

viamobil eco (V14)^P

viaplus (V12)^P

scalamobil (S30, S31, S34, S35, S36, S38, S39)^P Adventure
(A10)^{P,M}

to szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA) – z odniesieniem do:

UN nr 2800 „Akumulatory żelowe, nie przeciekające, magazynujące energię elektryczną”

IATA: Akumulatory niewyciekające nie podlegają przepisom DG, ponieważ spełniają wymagania Instrukcji pakowania 872 specjalnego przepisu A67.

IMDG: Zgodnie z przepisem IMDG 238 akumulatory nie podlegają przepisom kodeksu IMDG.

ADR/RID: Nowe i zużyte akumulatory są zwolnione ze wszystkich przepisów ADR/RID (specjalny przepis 598)

US DOT: Akumulatory niewyciekające nie podlegają przepisom DG, ponieważ spełniają wymagania 49 CFR 173.159(d).

Albstadt, 2021-06-21

Alber GmbH



Hansjörg Reiner
Managing Director

P – Panasonic LC Series, M – Multipower MP Series (Jewo), K – Kung Long VRLA, T – Tianneng TNE