

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Kuschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Invacare® Esprit Action






Składany elektryczny wózek z wymiowanymi częściami.



Proszę zaznaczyć krzyżykiem

◆ Wyposażenie standardowe

○ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC: Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	
SPC0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action		18 500,00	 Funkcja podpórki zapobiegającej przechyleniu/ Funkcja Anti-tilt Kickstand
SPC0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action PACK - Łatwy demontaż! - zawiera podwójne intuicyjne sterowanie (jeden uchwyt) oraz zabezpieczenie przed wywróceniem z funkcją podpórki(antytipery)	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	22 500,00	
RAMA				
SPC0200	<input type="checkbox"/> Pojedynczy pałąk (Szerokość siedziska od 305 mm do 380 mm / Głębokość od 325 do 375 mm) Maksymalna waga użytkownika: 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	○	
SPC0210	<input type="checkbox"/> Podwójny pałąk (Szerokość siedziska od 380 mm do 605 mm / Głębokość od 400 do 500 mm) Maksymalna waga użytkownika: 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	◆	
STEROWNIKI ELEKTRONICZNE				
Joystick: kolorowy wyświetlacz, wskaźnik ładowania, autonomii i prędkości, zintegrowane oświetlenie i podpórka pod dłoń				
Sterowanie główne - rodzaj podparcia				
SPC0300	<input type="checkbox"/> Wysuwany na zewnątrz		◆	
SPC0310	<input type="checkbox"/> Wysuwane do wewnątrz i na zewnątrz, wielostopniowa regulacja (typ E-Fix E35)		1650,00	
Sterowanie główne - strona montażu				
SPC0400	<input type="checkbox"/> Wysuwany - prawa strona	NC : 4020	◆	
SPC0410	<input type="checkbox"/> Wysuwana - lewa strona	NC : 4120	○	
Podwójne intuicyjne sterowanie				
SPC0440	<input type="checkbox"/> Podwójne intuicyjne sterowanie po prawej stronie, 2 uchwyty	NC : 0640	3250,00	 0310
SPC0450	<input type="checkbox"/> Podwójne intuicyjne sterowanie po lewej stronie, 2 uchwyty	NC : 0640	3250,00	
SPC0460	<input type="checkbox"/> Proste, intuicyjne podwójne sterowanie, jeden uchwyt (regulowany na prawo/na lewo)	NC : 0640	3250,00	
PRĘDKOŚĆ				
SPC0500	<input type="checkbox"/> 6 km/h		◆	
SPC0510	<input type="checkbox"/> 8 km/h - Niekompatybilny z programowaniem niestandardowym		1750,00	
AKUMULATORY				
SPC0600	<input type="checkbox"/> Akumulator żelowy - Autonomia 15 km		◆	
OPCJE ELEKTRYCZNE				
SPC0610	<input type="checkbox"/> Dodatkowy akumulator żelowy		2400,00	 0630
SPC0630	<input type="checkbox"/> Ochrona joysticka		400,00	
SPC0640	<input type="checkbox"/> Dodatkowe zdalne gniazdo ładowania (przedłużacz		500,00	
1490794	<input type="checkbox"/> Kabel zasilający z UK		○	

SIEDZISKO			
Szerokość siedziska z pojedynczym pałąkiem (SPC0200 / regulacja między podłokietnikami)			
SPC1000	<input type="checkbox"/>	305mm - regulacja od 305mm do 355mm	○
SPC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - regulacja od 330 mm do 380 mm	○
SPC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - regulacja od 355 mm do 405 mm	○
SPC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - regulacja od 380 mm do 430 mm	○
Szerokość siedziska dla podwójnym pałąkiem (SPC0210 / regulacja między podłokietnikami)			
SPC1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - regulacja od 380 mm do 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046
SPC1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - regulacja od 405 mm do 455 mm	NC : 1240, 1250
SPC1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - regulacja od 430 mm do 480 mm	NC : 5042
SPC1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - regulacja od 455 mm do 505 mm	NC : 5042
SPC1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - regulacja od 480 mm do 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044
SPC1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - regulacja od 505 mm do 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048
SPC1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - regulacja od 555 mm do 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200
SPC1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - regulacja od 605 mm do 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA			
SPC1200	<input type="checkbox"/>	Regulacja od podstaw od 325 do 375 mm dla pojedynczego krzyżaka (ustawiona na 350 mm)	○
SPC1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090
SPC1220	<input type="checkbox"/>	Regulacja od podstaw od 400 do 450 mm	NC : 5090
SPC1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090
SPC1240	<input type="checkbox"/>	Regulacja od podstaw od 450 do 500 mm	NC : 5042, 5080
SPC1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080
Wysokość siedziska od podłoża			
SPC1300	<input type="checkbox"/>	460 mm	◆
SPC1310	<input type="checkbox"/>	485 mm	○
Pokrowiec na siedzisko			
SPC1400	<input type="checkbox"/>	Czarny nylon na pasach - regulacja szerokości i głębokości	○
SPC1410	<input type="checkbox"/>	Czarny nylon na pasach (tylko dla podwójnych szelek)	◆
OPARCIE			
Oparcie odchylane			
SPC2040	<input type="checkbox"/>	Regulowany kąt(-15° do +15°) i składany - wysokość 425 mm - z długimi uchwytami i składanym oparciem(regulacja pasem w połowie wysokości)	NC : 2330
SPC2050	<input type="checkbox"/>	Przez cylindry od 0° do 30° i składanie w połowie wysokości oparciem(regulacja pasem) - wysokość 430 mm - tkanina regulowana do 390 i 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330
SPC2060	<input type="checkbox"/>	Przez stojak od 0° do 30° z - wysokość 430 mm - regulacja do 390 i 410 mm.	NC : 2330
SPC2070	<input type="checkbox"/>	Przez stojak od 0° do 30° - wysokość 510 mm - regulacja od 470 i 490 mm	NC : 2330
SPC2080	<input type="checkbox"/>	Przez cylindry od 0° do 30° - wysokość 430 mm - tkanina regulowana od 390 i 410 mm	NC : 2330
SPC2090	<input type="checkbox"/>	Przez cylindry od 0° do 30° - wysokość 510 mm - regulacja od 470 i 490 mm	NC : 2330
SPC2100	<input type="checkbox"/>	Przez cylindry pneumatyczne od 0° do 30° - wysokość 510 mm dla oparcia Passad 2 Comfort	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030
Oparcie Matr - Szerokość oparcia pasuje się do szerokości siedziska. Np. szerokość siedziska 430 = szerokość oparcia Matr Elite 430 mm - Czas dostawy: +5 dni Znajdź oparcia i wszystkie akcesoria w cenniku Matr!			
SPC2200	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2, wysokość 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2210	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2, wysokość 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2220	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2, wysokość 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2230	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2, wysokość 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
Uwaga - Strata około 20 mm głębokości siedziska przy odchylanych oparciach			
Tapicerka oparcia - NOWY design			
SPC2300	<input type="checkbox"/>	Wyściełana, regulowana (1 pasem), materiał: czarny nylon, oddychający	NC : 5130
SPC2310	<input type="checkbox"/>	Wyściełana, regulowana (4 pasy), materiał: czarny nylon, oddychający (tylko dla podwójnej szelek)	NC : 5130
SPC2320	<input type="checkbox"/>	Wyściełana, regulowana (10 pasów), materiał: czarny nylon, oddychający	NC : 5130
SPC2330	<input type="checkbox"/>	Oparcie Passad 2 komfort z czarną, rozciągliwą powłoką PU, wysokość 510 mm (tylko dla podwójnej szelek)	NC : 5130, 5140

PODNOŻKI I RURKI PODNOŻKA			
Rurka podnożka - prawa			
SPC3000	<input type="checkbox"/>	Krótka rurka, 80°, UL 200 do 330 mm (tylko pojedynczy krzyżak)	NC : 3110
SPC3010	<input type="checkbox"/>	Długa rurka 80°, UL 340 do 47 mm (tylko podwójny krzyżak)	NC : 3100
SPC3020	<input type="checkbox"/>	Regulowana rurka podnożka - nachylenie od 0° do 75°, UL 340 do 500 mm	NC : 3220, 5150
SPC3030	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - prawa	NC : 3200, 3210, 3220
Rurka podnożka - lewa			
SPC3100	<input type="checkbox"/>	Krótka rurka, 80°, UL 200 do 330 mm (tylko pojedynczy krzyżak)	
SPC3110	<input type="checkbox"/>	Długa rurka 80°, UL 340 do 47 mm (tylko podwójny krzyżak)	
SPC3120	<input type="checkbox"/>	Regulowana rurka podnożka - nachylenie od 0° do 75°, UL 340 do 500 mm	NC : 3220, 5150
SPC3130	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - lewa	NC : 3220, 3300, 3310
Płyta podnożka- odchylana, prawa			
SPC3200	<input type="checkbox"/>	Stała z pasem na piętę	
SPC3210	<input type="checkbox"/>	z regulacją głębokości i nachylenia z pasem na piętę	150,00
SPC3220	<input type="checkbox"/>	Jednoczęściowa, regulowana głębokość i kąt oraz w pełni podnoszony z pasem na tydkę	NC : 3300, 3310
Płyta podnożka- odchylana, lewa			
SPC3300	<input type="checkbox"/>	Stała z pasem na piętę	
SPC3310	<input type="checkbox"/>	Z regulacją głębokości i nachylenia z pasem na piętę	150,00
BOCZKI			
Regulowana wysokość od 210 do 345 mm w zależności od podłokietnika, głębokość 35 mm, szerokość 25 mm po prawej stronie			
SPC4000	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, krótki podłokietnik 280 mm	NC : 8200
SPC4010	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, długi podłokietnik 380 mm	200,00
SPC4020	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, wklęsły podłokietnik z indeksowanym systemem obrotowym (samoblokujący)	NC : 8200
Regulowana wysokość od 210 do 345 mm w zależności od podłokietnika, głębokość 35 mm, szerokość 25 mm po lewej stronie			
SPC4100	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, krótki podłokietnik 280 mm	NC : 8200
SPC4110	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, długi podłokietnik 380 mm	200,00
SPC4120	<input type="checkbox"/>	Wyjmowany, wklęsły podłokietnik z indeksowanym systemem obrotowym (samoblokujący)	NC : 8200
OPCJE SIEDZISKA			
SPC5000	<input type="checkbox"/>	Poduszka piankowa Essential Junior, wysokość 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5010	<input type="checkbox"/>	Poduszka piankowa, czarny nylon, pokrowiec z antypoślizgową podstawą, grubość 50 mm	
SPC5020	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Flo-tech Lite , grubość 78 mm	NC : 5090
SPC5030	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Flo-tech Image (żel) , grubość 60 mm	NC : 5090
SPC5040	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Contour ViscoNG, grubość 100 mm, maksymalna waga użytkownika - 100 kg	NC : 5090
SPC5042	<input type="checkbox"/>	Poduszka Classic Visco , grubość 75 mm , 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5044	<input type="checkbox"/>	Poduszka Classic Visco, grubość 75 mm , 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5046	<input type="checkbox"/>	Poduszka Classic Visco , grubość 75 mm , 430 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5048	<input type="checkbox"/>	Poduszka Classic Visco 75 mm, grubość 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5050	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Flo-tech Solution Xtra, grubość 60 mm	NC : 5090
SPC5060	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Vi, grubość 82 mm	
SPC5070	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Libra , grubość 70 mm	
Głębokość poduszki			
SPC5080	<input type="checkbox"/>	400 mm	
SPC5085	<input type="checkbox"/>	450 mm	
SPC5090	<input type="checkbox"/>	500 mm	



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3210 / 3310



3220



4000 / 4100
4010 / 4110



4020 / 4120

Inne opcje			
SPC5100	<input type="checkbox"/>	Podparcie karku, oparcie z regulacją na pasach	400,00
SPC5110	<input type="checkbox"/>	Zagłówki z regulowanymi nausznikami, oparcie z regulacją na pasach, regulowany po obu stronach	850,00
SPC5120	<input type="checkbox"/>	Zagłówki z regulowanymi nausznikami, oparcie z regulacją na pasach i regulacją obustronną (tylko z podwójnym krzyżakiem)	900,00
SPC5130	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Matrix z szeroką miękką poduszką 250 mm - dostarczony z mocowaniem (tylko z oparciem Matrix)	1800,00
SPC5140	<input type="checkbox"/>	Poduszka oparcia z regulacją naprężenia (para) (wymiary poduszek: szer. 35 mm, wys. 115 mm, gł. 130 mm)	1000,00
SPC5150	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki	50,00
KOLOR RAMY			
SPC6000	<input type="checkbox"/>	Anthracite Black	○
SPC6010	<input type="checkbox"/>	Hypnotic Violet	○
SPC6020	<input type="checkbox"/>	Ocean Blue	○
SPC6030	<input type="checkbox"/>	Pop Blue	○
SPC6040	<input type="checkbox"/>	Slate Gray	○
SPC6050	<input type="checkbox"/>	Kolory specjalne	Na zamówienie
KOLOROWE ELEMENTY			
SPC6100	<input type="checkbox"/>	Black	◆
SPC6120	<input type="checkbox"/>	Lemon Yellow (widelce + wspornik oparcia)	360,00
KOŁA PRZEDNIE			
SPC7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, czarna opona	○
SPC7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, czarna opona	○
KOŁA TYLNE			
SPC7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - czarna opona	1150,00
SPC7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - czarna opona pneumatyczna	◆
OPCJE EZPIECZEŃSTWA			
SPC8000	<input type="checkbox"/>	Antytipery	◆
SPC8010	<input type="checkbox"/>	Antytipery z funkcją kickstand	2100,00
SPC8020	<input type="checkbox"/>	Pas bezpieczeństwa - (nowy design 2022)	◆
SPC8030	<input type="checkbox"/>	Haki zgodne z ISO7176-19: 2001 do transportu osób, akumulatory należy wyjąć, gdy wózek jest używany jako siedzenie w pojeździe	400,00
OPCJE POZYCJONOWANIA			
Rozważ wybór akcesoriów do pozycjonowania Bodypoint: pasy, szelki, stabilizatory kostek.			
RÓŻNE			
SPC8100	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule	200,00
SPC8200	<input type="checkbox"/>	Wysuwana przezroczysta tacka - po przeciwnej stronie sterownika	1300,00
<p>Poznaj także nasz składany elektryczny wózek Invacare® Kompas! Prosty w użyciu, łatwy do złożenia, idealnie mieści się do bagażnika, jest również bardzo łatwy w przechowywaniu. Akumulator litowo-jonowy 11,4 Ah, Joystick P&G zapewniający bardzo przyjemną jazdę. Prędkość maksymalna: 6,4 km, zasięg 12 km. Szerokość siedziska: 46 cm - Głębokość siedziska: 42 cm.</p>			
RAMPY			
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego, wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg maksymalny udźwig: 300 kg	8600,00
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej Basic, 2 części teleskopowe z aluminium, z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	1900,00
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	3900,00
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	2050,00